SINCE 1947

DAESUNG

южнокорейский производитель отопительного оборудования

Настенный двухконтурный
газовый котел



CLASS **E**

KOREA TECHNOLOGY

Безопасность

- Контроль давления воды
- Защита от замерзания
- Контроль дымоудаления
- Датчик ионизации пламени
- Датчик перегрева теплоносителя

Гидравлическая система

- Медный теплообменник ОВ
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Циркуляционный насос GRUNDFOS
- Встроенный манометр
- Различные возможности системы дымоходов

3 года гарантии

при своевременном обслуживании котлов в АСЦ

https://**дэсунг.рус**

подробная информация на сайте:

Модель			E10	E12	E14	E17	E20	E21	E24	E25	E30	E35
Назначение			Настенный двухконтурный котел									
Тип газа			Природный/ Сжиженный									
КПД		%	92									
Номинальная мощность	Отопление	кВт	10	12	14	17	20	21	24	25	30	35
	ГВС	кВт	17	24						25	30	35
Площадь отопления	$м^2$		100	120	140	170	200	210	240	250	300	350
Диапазон регулировки температуры	Отопление		40~80									
	ГВС		37~60									
Рабочее давление	Макс.	Отопление	3									
		ГВС	8									
	Мин.	Отопление	0.5									
		ГВС										
Производительность ГВС	ΔT=25°C	л/м	9.7	13.8						14,3	17,2	20,1
	ΔT=40°C		6.1	8.6						9,0	10,8	12,5
Номинальный расход газа (Отопление)	Природный	$м^3$/ч	1,17	1,40	1,63	1,98	2,33	2,44	2,80	2,91	3,50	4,08
	Сжиженный	кг/ч	0,98	1,17	1,37	1,66	1,95	2,05	2,34	2,44	2,93	3,41
Давление газа на входе	Природный	мбар	10~25									
	Сжиженный		28~37									
Расход электричества		Вт	102	110								
Диаметры дымохода		мм	Ø60/Ø100(Ø80/Ø80)									
Размер		мм	700X410X325									
Вес		кг	33	34							35	

Компания DAESUNG CELTIC ENERSYS оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить технические изменения в свою продукцию.

Сервисная поддержка ТЕЛ.: 8 800 234 9335