SINCE 1947

DAESUNG

южнокорейский производитель отопительного оборудования

Настенный двухконтурный
газовый котел



CLASS **A MAX**

KOREA TECHNOLOGY

Гидравлическая система

- Медный теплообменник ОВ
- Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Циркуляционный насос GRUNDFOS с «сухим» ротором
- Манометр

Безопасность

- Контроль давления воды
- Защита от замерзания
- Контроль дымоудаления
- Датчик ионизации пламени

3 года гарантии

при своевременном обслуживании котлов в АСЦ

- Производительность горячей воды до 28,7 л/мин
- Медный теплообменник системы отопления
- Контроль температуры в помещении
- Площадь отопления до 600 м²
- Насос Grundfos

https://**дэсунг.рус**

подробная информация на сайте:

Модель				A MAX 16	A MAX 21	A MAX 24	A MAX 30	A MAX 35	A MAX 41	A MAX 50
Назначение				Настенный двухконтурный котел						
Тип газа				Природный/ Сжиженный						
КПД			%	91/91.2						89.1
Номинальная мощность	Отопление		кВт	15.1	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
	ГВС		кВт	20.9	20.9	23.3	29.1	34.9	40.7	50
Площадь отопления Мин./Макс.			$м^2$	100-150	150-180	180-220	200-250	250-300	300-350	500-600
Диапазон регулировки температуры отопления	Отопление		°C	40~80						
	ГВС			37~60						
Рабочее давление	Макс.	Отопление	бар	3						
		ГВС		8.0						
	Мин.	Отопление		0.6						
		ГВС		0.5						
Производительность ГВС	ΔT=25°C		л/м	12.0		13.3	16.7	20.0	23.3	28.7
Расход газа (Отопление)	Природный $м^3$/ч		Max	1.75	2.43	2.71	3.38	4.06	4.73	5.93
			Min	0.78	0.78	0.94	1.33	1.33	1.33	0.66
	Сжиженный / Max		кг/ч	1.32	1.82	2.03	2.54	3.04	3.55	4.45
Давление газа на входе	Природный		мбар	10~25						
	Сжиженный			25~35						
Напряжение			В/Гц	230/50						
Расход электричества			Вт	110		115	130	145	155	210
Диаметры дымохода			мм	60/100(75/75)					75/75	
Размер			мм	670x420x220			700x460x220			729x471x349
Вес			кг	22		23	26			44

Компания DAESUNG CELTIC ENERSYS оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить технические изменения в свою продукцию.

Сервисная поддержка ТЕЛ.: 8 800 234 9335